

# MY23 TRAXTER XU HD10 T



Timeless Black

| MOTEUR                   |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                     | 82 Ch/69 po-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide                                                                                                   |
| Système d'alimentation   | Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)                                                                                     |
| Transmission             | Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L / H / N / R / P |
| Groupe d'entraînement    | Sélecteur de mode Gazon / 2x4 / 4x4 avec différentiel avant ouvert et système ABS                                                                                  |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente<br>Modes de conduite ECO™/ ECO™ Off / Travail<br>Mécanisme du maintien des freins                                        |
| Direction assistée       | Système de servodirection dynamique (DPS)                                                                                                                          |
| Catégorie de vitesse     | Plus de 60 km/h                                                                                                                                                    |

| SUSPENSIONS          |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspension avant     | Bras triangulaire double arqués/débattement de 27,9 cm (11 po)                                                  |
| Amortisseurs avant   | Amortisseurs à gaz bitube                                                                                       |
| Suspension arrière   | Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/ débattement de 27,9 cm (11 po) |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube                                                                                       |

| PNEUS/JANTES           |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Pneus avant et arrière | Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm |
| Jantes                 | Aluminium moulé 35,6 cm (14 po)               |

| FREINS  |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Avant   | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston |
| Arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple |
|         | Mécanisme de maintien des freins                                 |

| POINTS FORTS                            |  |
|-----------------------------------------|--|
| • Direction assistée dynamique (DPS)    |  |
| • Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm      |  |
| • Pneus Maxxis Coronado† 68,6 cm        |  |
| • Treuil de 2 041 kg                    |  |
| • Prêt pour l'installation du chauffage |  |

| DIMENSIONS/CAPACITÉS                 |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cage                                 | Cage profilée. approuvé ROPS                  |
| Poids à sec estimé*                  | 723 kg (1 594 po)                             |
| L x L x H                            | 319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 po) |
| Empattement                          | 211,5 cm (83 po)                              |
| Garde au sol                         | 33 cm (13 po)                                 |
| Dimensions de la boîte de chargement | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)    |
| Capacité de la boîte de chargement   | 454 kg (1 000 po)                             |
| Plateforme basculante électrique     | N/D                                           |
| Capacité de charge du hayon          | 113,4 kg (250 po)                             |
| Capacité de rangement                | Total : 24,5 l                                |
| Capacité de remorquage               | 1136 kg                                       |
| Capacité de chargement               | 680 kg (1 500 po)                             |
| Réservoir de carburant               | 40 L (10,6 gal)                               |
| Nombre de places                     | 3                                             |

| CARACTÉRISTIQUES        |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicateur              | Affichage numérique 7,6" avec clavier                                                                                                               |
| Batterie                | 12 V (30 amp/h)                                                                                                                                     |
| Magnéto                 | 650 W                                                                                                                                               |
| Instruments             | Prise CC (10 A)                                                                                                                                     |
| Éclairage               | Sortie éclairage avant de 140 W<br>Feux arrière LED avec effet de halo                                                                              |
| Treuil                  | Treuil 2 041 kg (4 500 po) avec rouleau guide-câble                                                                                                 |
| Siège                   | Banquette VERSA-PRO avec sièges passager rabattables, crochets en dessous, housse de siège renforcée                                                |
| Volant                  | Volant inclinable                                                                                                                                   |
| Protection              | Pare-chocs avant intégré en acier<br>Plaque de protection intégrale HMWPE<br>Allongement des ailes avant                                            |
| Type d'attelage         | Rotule d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque                                                                |
| Caractéristiques cat. T | Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs latéraux, porte-plaque d'immatriculation, crochet sur pare-chocs métallique avant |

| GARANTIE                  |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Garantie du manufacturier | 2 ans de garantie limitée BRP |



©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. \* Poids sec du modèle de base indiqué. ‡ Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. † Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

