MY23 MAVERICK X RS TURBO RR AVEC SMART-SHOX



Intense Blue, Carbon Black & Chalk Gray Triple Black

MOTEUR

Type de moteur	Moteur 200 cv*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm³ turbocompressé à 3 cylindres, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance	
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée X (QRS-X) avec débit d'air élevé, L / H / N / R / P	
Groupe d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok*. Véritable système de traction à 4 modes: 2 roues motrices/4 roues motrices avec différentiel verrouillé avant/4 roues motrices TRAIL ACTIV/4 roues motrices TRAIL * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement	
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique tri-mode (DPS™)	

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 55,9 cm (22 po)/bras d'inspiration Trophy truck
Amortisseurs avant	Amortisseurs FOX† 2.5 PODIUM† de type Piggyback avec dérivation interne et technologie Smart-Shox** avec soupape DDA (Dynamic Damping Adjustment)
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice/ débattement de 61 cm (24 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs FOX† 3.0 PODIUM† à réservoir externe avec dérivation interne et technologie Smart-Shox** avec soupape DDA (Dynamic Damping Adjustment) ** Le verrouillage intelligent Smart-Shox a été développé en collaboration avec Tractive Industries, un leader dans le marché de la suspension

PNEUS/JANTES

Pneus avant et arrière	Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm		
Jantes Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po) avec anneau de rete			
ERFINS			

FREINS	
Freins avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à double piston

POINTS FORTS

- Différentiel avant Smart-Lok™*
- · Technologie Smart-Shox** dotée d'une valve DDA
- · Amortisseurs FOX† 3.0 PODIUM† avec dérivation
- · Système de surveillance de la courroie
- Magnéto 850 W
- Affichage numérique 7,6" avec clavier
- Graphiques/siège de l'ensemble X
- · Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules
- LED de style Can-Am unique
- · Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm avec anneau de retenue
- Pneus Maxxis Carnivore† 81,3 cm
- Toit intégral
- Plaque de protection complète HMWPE
- · Avertisseur sonore, vibreur, système EVAP

DIMENSIONS/CADACITÉS

DINIENCIONO, CAI ACTIEC		
Poids à sec estimé	770,7 kg	
Châssis / Cage	Acier 980 biphasé	
LxLxH	335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5 po)	
Empattement	259,1 cm (102 po)	
Garde au sol	40,6 cm (16 po)	
Capacité du porte- bagages	91 kg (200 po) avec le système d'attache rapide LinQ™	
Capacité de rangement	Total: 9,4 I	
Réservoir de carburant	40 I (10,5 gal)	

CARACTÉRISTIQUES

OANAOTENIOTIQUEO	
Indicateur	Affichage numérique 7,6" avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Magnéto	850 W
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares LED LED de style Can-Am unique Feux arrière LED
Treuil	N/D
Protection	Pare-chocs avant intégré Quart de portes Toit complet Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules Plaque de protection complète HMWPE Anneau de remorquage arrière

GARANTIE

Garantie du	2 ans de garantie limitée BRP	
manufacturier		

^{* 149} kW/200 Ch sur la base de la certification de l'EPA américaine pour l'année modèle 2022 ou 145 kW/195 Ch sur la base de la certification européenne EMNR actuelle.





